



**Caseta modelo 600 100 alto x 100 largo x 36 o 56 cm, de fondo, puerta 70x70 cm, peso 230 kg.**

- De hormigón prefabricado con refuerzo de mallazo acero corrugado, fibra de polipropileno, resina, endurecedor, etc.
  - Desmontable en 5 placas de 3 cm de grosor que se atornillan entre ellas por medio de tornillería tipo Allen ovalada para no sobresalir y de fácil montaje a manguitos introducidos en las placas. Después de montarla se pueden taladrar las cabezas de los tornillos Allen quedando redondeadas para que no se pueda desmontar.
  - Se maneja entre dos personas sin necesidad de grúa y transportar en un vehículo pequeño por ser placas fácilmente manejables.
  - Armario preparado para Baterías y colectores de 4 A 10 contadores de 13, 15, el corto de 20 mm. Para colectores de riego horizontal o vertical, para contadores de riego, contraincendios, ventosas, Válvulas, etc.
  - Disponible con aislamiento para puerta.
  - De dos medias de fondo 31 cm o 56 y 100 alto x 100 largo, de fácil manejo, se puede taladrar para soportes y sin necesidad de albañilería el mismo fontanero la pueden instalar
  - Se pueden modificar o fabricar las medidas.
  - Se puede trasladar en caso necesario sin tener que manipular válvulas y sin necesidad de albañilería.
  - Con diferentes tipos de puerta, En aluminio inyectado para mayor estética, Con rejilla galvanizada, en chapa acero galvanizado o lacada en blanco al fuego y de hormigón pintado de blanco ideal para anti vandálico, se puede pintar a la vez que la arqueta.
  - Todas con cerradura de cuadradillo y para candado, se puede instalar también anti vandálica con cierre en la parte superior e inferior. Ideal para programadores, control, cuadros eléctricos, etc.
- Transporte fácil, económico al ir paletizado en placas ocupa poco espacio.





Muñoz Navarro Servicio de Arquetas, s.l.  
Ctra. Alquerías, nº6 - C.P. 30580  
Alquerías (Murcia)  
CIF: B73352623  
Tlf: 968 870 135 - Fax: 968 872 060  
Web: www.munasa.es  
E-mail: munasa@munasa.es

### Arqueta modelo 615

-De 100x100x36 ó 56 cm, puerta 70x70 cm, peso 230 kg.

- De hormigón prefabricado con refuerzo de mallazo acero corrugado, fibra de polipropileno, resina, endurecedor, etc.

Desmontable en 5 placas de 3 cm de grosor que se atornillan entre ellas por medio de tornillería tipo Allen ovalada para no sobresalir y de fácil montaje a manguitos introducidos en las placas. Después de montarla se pueden taladrar las cabezas de los tornillos Allen quedando redondeadas para que no se pueda desmontar.

- Se puede manejar entre dos personas sin necesidad de grúa y transportar en un vehículo pequeño por ser placas fácilmente manejables.

- Armario preparado para Baterías y colectores de 4 A 10 contadores de 13, 15, el corto de 20 mm. Para colectores de riego horizontal o vertical, para contadores de riego, contraincendios, ventosas, Válvulas, etc.

- Disponible con aislamiento para puerta.

- De dos medias de fondo 31 cm o 56 y 100 alto x 100 largo, de fácil manejo, se puede taladrar para soportes y sin necesidad de albañilería el mismo fontanero la pueden instalar

- Se puede trasladar en caso necesario sin tener que manipular válvulas y sin necesidad de albañilería.

- Con diferentes tipos de puerta, En aluminio inyectado para mayor estética, Con rejilla galvanizada, en chapa acero galvanizado o lacada en blanco al fuego y de hormigón pintado de blanco ideal para anti vandálico, se puede pintar a la vez que la arqueta.

- Todas con cerradura de cuadradillo y para candado, se puede instalar también anti vandálica con cierre en la parte superior e inferior. Ideal para programadores, control, cuadros eléctricos, etc.

Transporte fácil, económico al ir paletizado en placas ocupa poco espacio.

**MOD. ARQ600**      **MOD. ARQ610**

**MOD. ARQ615 - ARQ615H**

Arquetas para alojamiento de baterías de 6-10 contadores en dos o tres filas circuito cerrado. Contadores de grandes dimensiones, contraincendios y sistemas de riego. Desmontable en 5 placas de hormigón de 3cm de grosor que se unen entre sí por medio de manguitos y tornillería especial. Las puertas se fabrican en aluminio lacado blanco ref. 600, rejilla electrosaludable lacada o pintada ref. 610 y en chapa ref. 615 y hormigón ref. 615H. Fácil manejo y montaje en obra. Cerraduras disponibles en llave buzón, Cuadradillo para olojar candado y cierre antivandálico. Bisagras ocultas. Disponible con dos fondos de 36 cm ó 56 cm.

Dimensions for MOD. ARQ615 - ARQ615H:  
Front plate: 100cm x 100cm x 3cm  
Internal depth: 70cm  
Total depth: 100cm  
Weight: Peso 200kg  
Alternative depth: 31-3cm x 100cm x 3cm



## Arqueta modelo 650

- De 155 largo x 56 fondo x 124 ó 170 de alto con puerta de 105x75, peso 230 kg.
  - De hormigón prefabricado con refuerzo de mallazo acero corrugado, fibra de polipropileno, resina, endurecedor, etc.
  - Desmontable en 5 placas de 3 cm de grosor que se atornillan entre ellas por medio de tornillería tipo Allen ovalada para no sobresalir y de fácil montaje a manguitos introducidos en las placas. Después de montarla se pueden taladrar las cabezas de los tornillos Allen quedando redondeadas para que no se pueda desmontar.
  - Se puede manejar entre una o dos personas sin necesidad de grúa y transportar en un vehículo pequeño por ser placas fácilmente manejables.
  - Armario preparado para Baterías y colectores de 4 A 10 contadores de 13, 15, el corto de 20 mm. Para colectores de riego horizontal o vertical, para contadores de riego, contraincendios, ventosas, Válvulas, etc.
  - Disponible con aislamiento para puerta.
  - De medias estándar y siempre 5 en stop con fondo 56 cm x 155 largo y alto 124 ó 170. Se fabrica también a medida. De fácil manejo, se puede taladrar para soportes y sin necesidad de albañilería el mismo fontanero la puede instalar. Se puede servir con peana.
  - Se puede trasladar en caso necesario sin tener que manipular válvulas y sin necesidad de albañilería.
  - Con diferentes tipos de puerta, En aluminio inyectado para mayor estética, Con rejilla galvanizada, en chapa acero galvanizado o lacada en blanco al fuego y de hormigón pintado de blanco ideal para anti vandálico, se puede pintar a la vez que la arqueta.
  - Todas con cerradura de cuadradillo y para candado, se puede instalar también anti vandálica con cierre en la parte superior e inferior. Ideal para programadores, control, cuadros eléctricos, etc.
- Transporte fácil, económico al ir paletizado en placas ocupa poco espacio.





### Arqueta modelo 750,

- De 118 alto x 200 largo x 64 fondo, puerta de 128x79 cm, peso 320 kg.

- De hormigón prefabricado con refuerzo de mallazo acero corrugado, fibra de polipropileno, resina, endurecedor, etc.

Desmontable en 5 placas de 3 cm de grosor que se atornillan entre ellas por medio de tornillería tipo Allen ovalada para no sobresalir y de fácil montaje a manguitos introducidos en las placas. Después de montarla se pueden taladrar las cabezas de los tornillos Allen quedando redondeadas para que no se pueda desmontar.

- Se puede manejar entre una o dos personas sin necesidad de grúa y transportar en un vehículo pequeño por ser placas fácilmente manejables.

- Armario preparado para Baterías y colectores hasta 26 contadores de 13, 15 y 20 mm. Individuales hasta 200 mm. Para colectores de riego horizontal o vertical, para contadores de riego, contraincendios, ventosas, Válvulas, etc.

- Disponible con aislamiento para puerta.

- De medidas estándar y siempre 5 en stop con fondo 56 cm x 200 largo y alto 118. Se fabrica también a medida. De fácil manejo, se puede taladrar para soportes y sin necesidad de albañilería el mismo fontanero la puede instalar. Se puede servir montada y con peana.

- Se puede trasladar en caso necesario sin tener que manipular válvulas y sin necesidad de albañilería.

- Con diferentes tipos de puerta, En aluminio inyectado para mayor estética, Con rejilla galvanizada, en chapa acero galvanizado o lacada en blanco al fuego y de hormigón pintado de blanco ideal para anti vandálico, se puede pintar a la vez que la arqueta.

- Todas con cerradura de cuadradillo y para candado, se puede instalar también anti vandálica con cierre en la parte superior e inferior. Ideal para programadores, control, cuadros eléctricos, etc.

Transporte fácil, económico al ir paletizado en placas ocupa poco espacio.

### MOD. ARQ750



Arquetas de hormigón prefabricado para alojamiento de baterías de hasta 40 contadores en dos filas o sistemas de control de riego. Se componen de 5 placas de hormigón que se unen entre sí por medio de manguitos y tornillería especial. Puerta en chapa lacada, chapa pintada o aluminio lacado blanco y cerradura para candado. Bisagras ocultas, llave buzón y cierre antivandálico.

