



Muñoz Navarro Servicio de Arquetas, S.L.
Ctra. Alquerías, nº6 - C.P. 30580
Alquerías (Murcia)
CIF: B73352825
Tlf: 968 870 135 - Fax: 968 872 060
Web: www.munasa.es
E-mail: munasa@munasa.es

Arqueta modelo 132, 84 x 49 x 14 ó 26 cm fondo

- De hormigón prefabricado con refuerzo en estructura de **acero corrugado**, fibra de polipropileno, resina, endurecedor, etc. Pintadas en blanco Tratamiento anti carbonatación, de máxima penetración, a base de resinas especiales en emulsión acuosa. Evita la degradación de estructuras y paneles de hormigón por la acción de la carbonatación y los agentes atmosféricos, para mayor estética y fácil limpieza en caso de grafitis, pintadas, etc. Solo hay que volver a pintar de blanco. Se sirve envueltas en plástico.
- Con tapa de polipropileno, se puede instalar anclajes y abrazaderas no oxidables preparadas para una correcta instalación de válvulas y contador, quedando este siempre en una posición completamente horizontal, a la misma altura y de fácil montaje y desconexión.
- Armario preparado para contadores de 13, 15, 20 mm. Y válvulas Rt.
- Disponible con aislamiento para puerta.
- Mide 14 cm de fondo para poder ser empotrado en pared de ladrillo 9 mm + enlucido, bloque de hormigón, etc. Con la ventaja de no sobresalir en la fachada o parte trasera y al ser completamente hueco en caso de cambiar acometida no es necesario romper fachada, y está más controlado ante posible toma clandestina.
- Se puede pedir de 26 cm de fondo.
- De fácil instalación, con un hueco de 10 cm en el suelo, se rellena de hormigón, se clavan dos varillas de acero corrugado y se incrusta. Cuando va sobre pared, nave, etc., se puede taladrar la parte interior del armario. Al ser de hormigón solamente con tacos y tirafondos se sujeta a la pared.
- Se puede instalar antes de ejecutar la obra, quedándose el contador de obra y después este queda empotrado en la pared.
- Si se instala en urbanizaciones antes de ejecutar la obra siempre está localizada la acometida sin empalmes con imposibilidad de estrangular acometida y manipular.
- Se puede trasladar en caso necesario sin tener que manipular válvulas y sin necesidad de albañilería.

MOD. ARQ132 - ARQ132C - ARQ132H



Arqueta para alojamiento de contador de agua con puerta ARQ132C de chapa galvanizada lacada blanca. ARQ 132H hormigón con marco galvanizado, ARQ132 de polipropileno. Fondo perforable para sujeción de valvulería. Cerradura con llave de cuadrado. Disponible puerta con aislamiento y para candado.

