



Muñoz Navarro Servicio de Arquetas, s.l.  
Ctra. Alquerías, nº6 - C.P. 30580  
Alquerías (Murcia)  
CIF B73352825  
Tlf. 968 870 135 - Fax. 968 872 060  
Web: [www.munasa.es](http://www.munasa.es)  
E-mail: [munasa@munasa.es](mailto:munasa@munasa.es)

### Arqueta modelo 142, 84 x 50 x 14 ó 26 cm fondo

- De hormigón prefabricado con refuerzo de **acero corrugado**, fibra de polipropileno, resina, endurecedor, etc. Pintadas en blanco Tratamiento anti carbonatación, de máxima penetración, a base de resinas especiales en emulsión acuosa. Evita la degradación de estructuras y paneles de hormigón por la acción de la carbonatación y los agentes atmosféricos. Mayor estética y fácil limpieza en caso de grafitis, pintadas, etc. Solo hay que volver a pintar de blanco. Se sirve envuelta en plástico.
- Con tapa de aluminio de 25 x 35, se puede instalar anclajes y abrazaderas no oxidables preparadas para una correcta instalación de válvulas y contador, quedando este siempre en una posición completamente horizontal, a la misma altura y de fácil montaje y desconexión.
- Armario preparado para contadores de 13, 15, 20 mm. Y válvulas Rt.
- Disponible con aislamiento para puerta y arqueta completa con manta aluminio.
- Mide 14 cm de fondo para poder ser empotrado en pared de ladrillo 9 mm + enlucido, bloque de hormigón, etc. Con la ventaja de no **sobresalir en la fachada** o parte trasera y al ser completamente hueco en caso de cambiar acometida no es necesario romper fachada, y está más controlado ante posible toma clandestina.
- Se puede pedir de 26 cm de fondo y diferentes puertas, hormigón, Acero, aluminio.
- De fácil instalación, con un hueco de 10 cm en el suelo, se rellena de hormigón, se clavan dos varillas de acero corrugado y se incrusta. Cuando va sobre pared, nave, etc., se puede taladrar la parte interior del armario. Al ser de hormigón solamente con tacos y tirafondos se sujeta a la pared, sin necesidad hormigón en suelo.
- Se puede instalar antes de ejecutar la obra, quedándose el contador de obra y después este queda empotrado en la pared.
- Si se instala en urbanizaciones antes de ejecutar la obra siempre está localizada la acometida sin empalmes con imposibilidad de estrangular acometida y manipular.
- Se puede trasladar en caso necesario sin tener que manipular válvulas y sin necesidad de albañilería.





Muñoz Navarro Servicio de Arquetas,s.l.  
Ctra. Alquerías, nº6 - C.P. 30580  
*Alquerías (Murcia)*  
CIF B73352825

Tlf. 968 870 135 - Fax. 968 872 060  
Web: [www.munasa.es](http://www.munasa.es)  
E-mail: [munasa@munasa.es](mailto:munasa@munasa.es)