



Muñoz Navarro Servicio de Arquetas, s.l.
Ctra. Alquerías, nº6 - C.P. 30580
Alquerías (Murcia)
CIF B73352825
Tlf. 968 870 135 - Fax. 968 872 060
Web: www.munasa.es
E-mail: munasa@munasa.es

Arqueta Ventilación modelo ARQ800V, medidas exterior: 108 alto x 89 ancho x 38 fondo, interior 104 x 81 x 30 cm. Pared 4 cm espesor. Peso 370 kg.

- De hormigón prefabricado con refuerzo en estructura de **acero corrugado al carbono**, fibra de polipropileno, resina, endurecedor, etc. Pintadas con Tratamiento anti carbonatación, de máxima penetración, a base de resinas especiales en emulsión acuosa. Evita la degradación de estructuras y paneles de hormigón por la acción de la carbonatación y los agentes atmosféricos, para mayor estética y fácil limpieza en caso de grafitis, pintadas, etc. Solo hay que volver a pintar.
- Con Rejillas de hormigón en todo el frente, trasera y laterales, al ser todo de hormigón no le afectan los gases de alcantarillado como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. Estos también contienen varios niveles de metano, dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxido nitroso.
- Todo el perímetro interior está protegido con malla tipo mosquitera, para evitar entrada o salida de insectos, roedores, etc.
- De fácil instalación, se deja unos 15 cm aproximados de tubería pvc 315 sobre el nivel del suelo, con un hueco de 10 cm en el suelo se rellena de hormigón, se anclan dos varillas de acero corrugado y se incrusta. Cuando va con peana de 4 cm. Se puede dejar suelta ya que por su peso es difícil de mover, o sujetar al suelo con cemento cola, hormigón o tirafondos.
- Se puede trasladar en caso necesario sin necesidad de albañilería.
- Su estética mantiene línea medioambiental. Techo con pendiente.

